



NEW CONDORTM DRYER...
N° 1 IN THE WORLD!

- **Basso costo di investimento iniziale**
Low initial investment cost
- **Bassi Consumi specifici**
Low energy consumption
- **Struttura di semplice costruzione**
Simple construction
- **Versatilità e qualità di produzione**
Versatility and production quality
- **Semplice uso e manutenzione**
Easy use and maintenance
- **Adattabile ad ogni tipo di combustibile**
Suitable for every type of fuel





N° Canali Essiccatoio	Da 1 a 4 canali Larghezza a partire da 4 metri Lunghezza variabile
Consumo Specifico	8-10 kwh/ton prodotto cotto
Impilaggio	Robotizzato / Tradizionale
Disimpilaggio	Robotizzato / Tradizionale
Linea di ritorno e movimentazione dell'impianto	Automatico
Sistema di Trasporto	Automatico
Sistema di Scambio Termico	Controcorrente
Ciclo di essiccazione	Da 45' - 3 h
Output prodotto	Da 300 - 1200 ton/g
Prodotti da essiccare	Tutti i tipi di formati con foratura oltre 30%
Tipo di Combustibile	Liquidi, Solidi e Gassosi

N° Dryer Tunnels	From 1 to 4 tunnels Width from 4 meters Variable Length
Specific Consumption	8-10 kwh/ton fired material
Loading	Robot / Traditional
Unloading	Robot / Traditional
Return line and handling	Automatic
Transmission System	Automatic
Heat Exchange System	Upstream with high speed air
Drying Cycle	From 45' to 3 h
Product	From 300 to 1200 ton/day
Products for drying	All types of product with holes more than 30%
Fuel Types	Liquid, Solid and Gas

